



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13



ANEXO I

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 WATS - E-40, POTÊNCIA (W): 250, BASE: E40, ÂNGULO DE ABERTURA (°): 330, TEMPERATURA DE COR: 2000K, FLUXO LUMINOSO (lm): 29000, AMPERAGEM (A): 3, DIMENSÕES (mm): Ø46x245, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20, VIDA ÚTIL (h): 32.000, REATOR: PULSOS DE 2,8 - 5kV, Especificações Técnicas: Lâmpada de descarga de alta intensidade A vapor de Sódio 250W E40 Tubular Genérico VS GOLD LIGHT 250W, 1 °Linha, Categorias de lâmpada HID Sódio, Tipo de lâmpada HST, Potência 250, Base de lâmpada E40, Tipo de bulbo Tubular, Lumens Lâmpada inicial(lm) 33200, Comprimento da lâmpada(mm) 257, Average lamp life (h) 24000, Cor Temp (K) 2000, Corrente(A) 3, Tensão (V) 220, Posição de Trabalho Universal	1.000
02	LAMPADA VAPOR METÁLICO 250 WATS- E-40, Corrente 3,0A, Base E40, Potência 250W, Tipo de ignitor: externo, Fluxo luminoso: 22500lm, Vida mediana: 8000h, Dimensões Ø46x257mm, Temperatura de cor: 4200K, Especificações Técnicas: Lâmpada de descarga de alta intensidade, A vapor de metálica 250W E40 Tubular genérico VS GOLD LIGHT 250W 1 °Linha, HQI-T Lâmpadas de haleto metálico com tecnologia de quartzo, Dados Elétricos, Potência nominal 250 W, potência nominal 250.29 W, Corrente da lâmpada 3.00000 A, Fator de potência do capacitador a 50 Hz 35 µF 1), Tensão de ignição 4.0 / 5.0 kVp 2), Fluxo luminoso 19000 lm, Índice de reprodução de cor Ra 92, Temperatura de cor 5500 K, Proteção UV Sim, Dimensões e peso, Diâmetro 46.0 mm Comprimento 226.0 mm, Comprimento do centro luminoso (LCL) 150.0 mm, Peso do produto 150.00 g, Temperatura, Máx temp admissível no bulbo externo 400 °C, Máx temp admissível - extremidade base 250 °C, Vida mediana 12000 h, Soquete (base) E40, Design / versão Clara, Posição de funcionamento Qualquer Para luminárias fechadas Sim	500
03	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W- E-40, POTÊNCIA (W): 400, BASE: E40, ÂNGULO DE ABERTURA (°): 330, TEMPERATURA DE COR: 2000, FLUXO LUMINOSO (lm): 50000, AMPERAGEM (A): 4,6, DIMENSÕES (mm): Ø46x280, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20, VIDA ÚTIL (h): 32.000, REATOR: PULSOS DE 2,8 - 5kV, Especificações Técnicas: Lâmpada de descarga de alta intensidade, A vapor de Sódio 400W E40 Tubular 1 °Linha, Base E 40, Lâmpada vapor de sódio, potencia 400w, cor- clara, bulbo tubular, base E40, temperatura 2.000, vida mediana 32.000 lumes 5600, corrente 4,06, posição de funcionamento universal	500
04	LAMPADA VAPOR METALICA 400W- E-40, Corrente 4,30A, Base E40, Potência 400W, Tipo de ignitor: externo, Fluxo luminoso: 36000lm, Vida mediana: 8000h, Dimensões Ø46x283mm, Temperatura de cor: 4200K, Especificações Técnicas: Lâmpada de descarga de alta intensidade, A vapor metálica 400W E40 Tubular 1 °Linha, HQI-T 400 W E40, Lâmpadas de haleto metálico com tecnologia de quartzo, Dados Elétricos, Potência nominal 400 W	300



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

04


	potência nominal 425.20 W, Corrente da lâmpada 4.00000 A Fator de potência do capacitor a 50 Hz 35 µF 1), Tensão de ignição 4.0 / 5.0 kVp 2), Eficiência luminosa (condições normais) 90 lm/W, Fluxo luminoso 34000 lm, Dados fotométricos, Índice de reprodução de cor Ra 85, Temperatura de cor 5500 K, Manutenção do fluxo luminoso em 12.000 h 0.46, Proteção UV Sim, Dimensões e peso, Diâmetro 62.0 mm, Comprimento 285.0 mm, Comprimento do centro luminoso (LCL) 175.0 mm, Peso do produto 210.00 g, Temperatura Máx temp admissível no bulbo externo 400 °C, Índice de mortalidade em 12.000 h 0.50, Ficha técnica do produto Vida mediana 12000 h, Informação adicional do produto, Soquete (base) E40, Design / versão Clara, Quantidade de mercúrio 67.0 mg Atributos, Posição de funcionamento Qualquer Para luminárias fechadas Sim	
05	LAMPADA 400W VAPOR METÁLICO AZUL- E- 40, Corrente 4,30A, Base E40, Potência 400W, Tipo de ignitor: externo, Fluxo luminoso: azul, Vida mediana: 8000h, Dimensões Ø46x283mm, Temperatura de cor: 4200K, Especificações Técnicas: Lâmpada de descarga de alta intensidade, A vapor metálica 400W E40 Tubular 1 ° Linha, Lâmpadas de haleto metálico com tecnologia de quartzo HQI-T 400 colorida Azul E40, COR Azul, Potência nominal 400 W potência nominal 425.20 W, Corrente da lâmpada 4.00000, A Fator de potência do capacitor a 50 Hz 35 µF 1), Tensão de ignição 4.0 / 5.0 kVp 2), Eficiência luminosa (condições normais) 90 lm/W, Fluxo luminoso 8700 lm, Dados fotométricos, Índice de reprodução de cor Ra 85, Temperatura de cor MONOCROMATICO 5500 K, Manutenção do fluxo luminoso em 12.000 h 0.46, Proteção UV Sim Comprimento do centro luminoso (LCL) 175.0 mm, Peso do produto 210.00 g, Temperatura Máx temp admissível no bulbo externo 400 °C, Índice de mortalidade em 6.000 h 0.98, Ficha técnica do produto Vida mediana 12000 h, Soquete (base) E40, Design / versão Clara, Quantidade de mercúrio 67.0 mg, Posição de funcionamento Qualquer, Para luminárias fechadas Sim	60
06	LAMPADA MISTA 500W 220 V E-40, Temperatura de cor 3500 K, Fluxo luminoso 12000 lm, Tipos de soquete E40, Forma Ovoide, Vida útil 8000 h, Ângulo de abertura 360°, Tecnologia de iluminação Mista, Potência 500 W, Especificações Técnicas: Lâmpada mista 500 W 220 V E40 1 ° Linha, Características: Referência: 500 W 225 V E40, Potência: 500W, Temperatura de Cor: 3200K (amarela), Fluxo Luminoso: 12500lm, Vida Útil: Aproximadamente 6000h, Diâmetro: 120 mm, Comprimento: 290,mm, Tipo:Luz Mista, Tensão:220V, Potência:500W, Base:	500
07	PROJETOR FORJADO DE LED DE 100W - BRANCO FRIO, Potência 100W, Cor da luz Branco, Tipo de lâmpada LED, Especificações Técnicas: Projetor forjado de LED de 100W cor Branco Frio 1 ° Linha, Refletor em chapa de alumínio de alta pureza, Juntas vedação em material resistente ao calor e envelhecimento, Visor plano, de cristal temperado, resistente a impactos e choques térmicos, Suporte "U" de aço com furo para fixação, permite ajuste horizontal e vertical, Acabamento: pintado em epóxi na cor cinza claro, Refletor com tecnologia SUPER LED. Iluminação com Altíssima Economia de Energia, Potência: 100 W - 9.000 Lúmens, Certificação: CE, Resistente a água : IP65, Voltagem: AC 220V, Vida útil: mais de 50.000 horas	30
08	LUMINARIA LED PUBLICA 100W, - Voltagem: Bivolt (85V-265V), Cor da Luz: 6500K (Branco Frio), Tipo de Led: Microled, Cor do Acabamento: Cinza, Formato: Retangular, Material:	50



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13



	Alumínio e Acrílico Reforçado, Vida Útil: 50.000h (em média), Fluxo Luminoso: 8.200 lúmens, Diâmetro do Encaixe do Poste: 5cm (2,0" polegadas), Dimensões: 47cm x 14,5cm x 6cm, Peso do Produto: 857g, Índice de Proteção: IP66, Especificações Técnicas: Luminária LED pública Potencia 100w smd, Grau de potencia IP 6500k, POTENCIA 100W, DIMENSÃO 285MMX112MMX33MM, ÂNGULO DE ABERTURA 140°, VIDA UTIL 5000 HORAS, CERTIFICADO CE	
09	LUMINARIA LED ILUMINACAO PUBLICA 50W, Temperatura de Cor: Branco Frio 6000k, Fluxo Luminoso (Lumens): 4.500lmns, angulo: 125°, Potência: 50W, Tensão: 110v / 220v - Bivolt Automático, IRC: >8.0, Fator Potência: >0.9, Grau de Proteção: IP65/IP67 á prova d'água, Vida Útil: 50.000 horas, Especificações Técnicas: POTENCIA 50W SMD, COR PRETA, GRAU DE POTENCIA IP 6500K, POTENCIA 50W, DIMENSÃO 285MMX112MMX33MM, VIDA UTIL 5000 HORAS, CERTIFICAÇÃO CE	50
10	LAMPADA VAPOR SODIO E40 100W TUBULAR, POTÊNCIA (W): 100, BASE: E40, ÂNGULO DE ABERTURA (°): 330, TEMPERATURA DE COR: 2000K, FLUXO LUMINOSO (lm): 10453, AMPERAGEM (A): 1,2, DIMENSÕES (mm): Ø46x210, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20, VIDA ÚTIL (h): 32.000, REATOR: PULSOS DE 2,8 - 5kV	1.000
11	LAMPADA VAPOR SODIO 100W E-27 TUBULAR, POTÊNCIA (W): 100, BASE: E27, ÂNGULO DE ABERTURA (°): 330, TEMPERATURA DE COR: 2000K, FLUXO LUMINOSO (lm): 8700, AMPERAGEM (A): 1,2, DIMENSÕES (mm): Ø38x170, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20, VIDA ÚTIL (h): 32.000, REATOR: PULSOS DE 2,8 - 5kV	3.000

1 – Local entrega: Rua Custodio Ribeiro, S/N, centro- ALMOXARIFADO OBRAS.

2 – Prazo entrega do material: 02 (dias) dias.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ****R Cincinato Braga, 360****CNPJ : 45126851/0001-13****Resultado da Cotação**

Número da Cotação: 01251/24		Data: 18/07/2024	Abertura: 18/07/2024	Encerramento: 18/07/2024	
Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	008.000.072	LAMPADA VAPOR SODIO 250 W- E40	1.000	38,47	38.470,00
2	008.001.320	LAMPADA VAPOR METALICA 250 W -E40	500	43,07	21.535,00
3	008.000.256	LAMPADA VAPOR SODIO 400 W E40	500	51,55	25.775,00
4	008.000.719	LAMPADA VAPOR METALICA 400 W E40	300	52,66	15.798,00
5	008.000.939	LAMPADA VAPOR METALICA 400W E40 AZUL	60	82,85	4.971,00
6	008.000.095	LAMPADA MISTA 500W -E40	500	95,57	47.785,00
7	008.001.636	PROJETOR FORJADO DE LED DE 100W - BRANCO FRIO	30	65,45	1.963,50
8	008.002.420	LUMINARIA LED PUBLICA 100W	50	247,69	12.384,50
9	008.002.821	LUMINARIA LED ILUMINAÇÃO PUBLICA 50W	50	204,76	10.238,00
10	008.001.247	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W - E40 TUBULAR	1.000	33,52	33.520,00
11	008.001.536	LAMPADA VAPOR SODIO 100W E27 TUBULAR	3.000	30,33	90.990,00
TOTAL			6.990	945,92	303.430,00